

品番: LM8302

2極電圧試験機、12-690V/AC/DC CAT III 690V, CAT IV

600V



この高品質な電圧試験機は、迅速に試験結果を表示します。使いやすい大型ボタン、背景照明、直感的に操作できる音響信号とインジケータ表示を備え、あらゆる作業状況に対応します。また、本機は堅牢で高品質な設計となっており、長期間の使用に耐えることができます。これには、射出成形された頑丈なプラスチックハウジング、摩耗インジケータを備えた極太の測定リード、頑丈なバッテリーケーシング、測定プローブチップ用の堅牢なセーフティガードが含まれます。また、EN 61243-3: 2010 に基づく最新の欧州安全規制にも準拠しています。

さらに、この電圧試験機には、4つの独立した電圧表示器による多彩で分かりやすい信号伝達機能が搭載されています。LEDによる状態と測定値の表示、明るいデジタルディスプレイでの測定値表示、音響信号による導通試験、または触覚フィードバック信号を提供する振動発生器（T110、T130、T150には振動発生器）を備えています。

状況に応じて、最も効果的な方法を選択することができます。T110、T130、T150では、電圧が許容値以下になる前に、バッテリー表示でお知らせします。また、本機は電池がなくても電圧の存在（AC50V以上、DC120V以上）を検知することができます。これは重要な安全機能です。ただし、電圧試験機は常に完全に動作するよう電池を使用する必要があります。しかし、電池が切れてしまった場合にはこの機能が電圧の有無を判断するのに非常に役立ちます。

技術データ

- 電圧測定範囲 12~690V/AC/DC
- 周波数測定範囲 DC/40~400Hz
- 保護等級：IP64
- 測定カテゴリ： キャット III 690V, キャット IV 600V
- 供給電源：マイクロセル電池（1.5V IEC LR03 AAA）2個
- 校正基準：ISO / DAkkS